

Срок хранения модуля до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40°C, без нарушения упаковки.

Модуль не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

При наличии претензий к работе модуля следует обратиться к продавцу, либо к изготовителю.

Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

## АКВАФОР®

© 2014 ООО «АКВАФОР»

Изготовитель: ООО «Аквафор»  
Россия, 197110, Санкт-Петербург,  
Пионерская ул., 27, лит. А  
www.aquaphor.ru

Оригинальные разработки, используемые при создании модуля, защищены патентами РФ № 2162010; 2171744 и патентом США № 6, 299,771.

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 ЭКО не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.

ТУ 3697-013-11139511-95

Дата выпуска / Контролер ОКК \_\_\_\_\_

Дата продажи / Штамп магазина \_\_\_\_\_

\*Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

*ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.1.*

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 ЭКО (далее – модуль) предназначен для доочистки водопроводной питьевой воды.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, мм не более:

высота.....179

диаметр.....145

Масса модуля, кг не более.....1,2

Рекомендуемая скорость фильтрации  
(производительность), л/мин.....2,5

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; Паспорт; Комплект упаковки.

### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Фильтруйте только холодную воду!

При транспортировании и хранении модуля:

- не допускайте ударов и падений модуля;
- не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
- защищайте модуль от замерзания.

Очищенная вода длительному хранению не подлежит.

Рекомендуем использовать свежую фильтрованную воду.

Повышенное содержание солей жёсткости в исходной воде может привести к появлению белого осадка. Это не является неисправностью модуля и безопасно для Вашего здоровья.

## ПАСПОРТ

### Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 ЭКО

для Водоочистителя многоступенчатого

Аквафор В150 модель Аквафор В150 Фаворит ЭКО

**ФИЛЬТР, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!**



*Аквафор Фаворит ЭКО* – первый в России бытовой водоочиститель, в котором используется полволоконная мембрана японского производства.

Поры полволоконной мембраны имеют размер всего 100 нанометров (0,1 микрона), что в 800 раз тоньше человеческого волоса и меньше любой бактерии. Это единственная мембрана, сертифицированная в Японии, для безопасного отсекаания бактерий на 100% и соответствующая стандарту JIS S 3201:2004 (Япония).



Благодаря использованию композитного блока, изготовленного по современной технологии, содержащего в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки AQUALEN™ и гранулированные сорбционные материалы, модуль надежно и необратимо задерживает не только органические соединения и тяжелые металлы, но и другие виды вредных примесей (в том числе активный хлор, фенол и пестициды).

Дает абсолютную защиту от бактерий без биоцидных добавок и антибиотиков, удаляет цисты лямблий, удаляет механические примеси с размером частиц до 0,1 мкм.

Это позволяет получить воду высшей степени прозрачности и имеет важное медицинское значение.

### 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** После замены фильтрующего модуля:

- откройте кран для чистой воды;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений.

При замене фильтрующего модуля наденьте его на штуцер отверстием.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 3697-013-11139511-95 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы\* (ресурс) модуля – 12 000 литров водопроводной воды. Ресурс модуля может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

Наличие в Вашем водопроводе фильтра предварительной очистки воды фирмы АКВАФОР позволяет использовать модуль более эффективно.

По окончании срока службы модуль следует заменить.