

# АОС



## e2460Sda

LED-монитор с диагональю 61 см (24 дюйма)

### Основные особенности:

Линейка:	Professional
Тип панели:	WLED
Размер панели:	24 дюйма
Диагональ видимого экрана:	61 см
Формат изображения:	16:9
Яркость:	250 (типичный) кд/м <sup>2</sup>
Коэффициент контрастности (динамичный):	20 000 000:1 (DCR)
Коэффициент контрастности (типичный):	1000:1
Пикселей/точек/шаг:	0,276 (Г)х0,276 (В)
Область экрана:	531,36 (Г)х298,89 (В)
Угол просмотра:	170°/160° (CR≥10)
Время отклика:	5 мс

### Частота развертки:

Частота развертки:	Г: 30-83 КГц/В: 55-75 КГц
Частота пикселей:	148,5 МГц

### Разрешение:

Максимальное разрешение:	1920x1080, 60 Гц
Рекомендованное разрешение:	1920x1080, 60 Гц
Цвета:	16,7 млн
Поддержка HDCP:	Да

### Входной сигнал:

Аналоговый вход: D-Sub:	Да
Цифровой вход: DVI-D/HDMI:	Да/нет
Композитный вход CVBS:	Нет
Компонентный вход CVBS:	Нет
Вход S-Video:	Нет
Компонентный вход:	Нет
SCART:	Нет
Карта CI:	Нет
Вход порта дисплея:	Нет

### Разъемы:

D-Sub, 15-контактный:	Да
DVI-D, 24-контактный:	Да
HDMI:	Нет
Вход порта дисплея:	Нет

### Электропитание:

Источник питания:	90-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление:	В режиме работы: 24 Вт, в режиме ожидания: <0,5 Вт, в выключенном состоянии: 0,3 Вт

### Прочие характеристики:

Пользовательское управление:	Кнопка
Динамик:	Да
Настенное крепление:	Да
Регулировка по высоте:	Нет
Поворот:	Нет
Шарнир:	Нет
Сертификаты:	CE Energy Star 5.0 Золотой сертификат EPEAT EuP FCC ГОСТ ISO 9241-307 RoHS TCO 5.0 TÜV-GS NRTL

### Прочие характеристики:



Угол наклона	-5/15
DCR	
Режим Eco	
e-Saver	
i-Menu	
Кодовый замок Kensington	
Screen+	
VESA 100 мм	

### Аксессуары:

Шнур питания	
Кабель D-Sub	
Кабель DVI-D	
Аудиокабель	
Привод CD	
Гарантийный талон на CD-ROM	

### Размеры:

(ШхВхГ):	565,4x403,05x219,3 мм
Вес:	4,64 кг без упаковки // 6,1 кг в упаковке
Гарантия:	3 года
EAN:	4038986141956