



UNIMIG 252 SF2 - 350 SF4 - 374 SF4



Saldatrice professionale MIG-MAG, traino con carrello separato, con scheda a microprocessore avente Burn Back – Rampa – Timer On, Timer Off, Pre Gas, 4 modi di saldatura (374), accessoriata con riduttore gas Max Proof e torcia attacco Euro.



Equipo de soldadura profesional MIG-MAG carro separado, carta electronica con microprocesor equipado de Burn Back – Rampa – Timer On, Timer Off, Pre Gas, 4 modos de soldadura (374), Entegrado con antorcha con Euroconector y manureductor Max Proof.



Poste à souder professionnel MIG – MAG divoird séparé et avec roués, carte electronique avec processeur equipe de Burn Back – Rampe – Timer On, Timer Off, Pre Gas, 4 modes de soudage (374), livré avec torche euroconnecteur et defendeur gaz Max Proof.



Professional MIG-MAG welding machine, trolley cabinet with separate wire feeder, microprocessor Pcb equipped with Burn Back – Rampa – Timer On, Timer Off, Pre Gas, 4 welding modes (374) torch with Euro connector and Max Proof gas reducer accessoried.



Professionelle Schweissmaschine MIG -MAG, in grosser Karosserie, auf separatem Wagen, Mikroprozessor-Platine ausgerüstet mit Burn Back - Rampa - Timer On, Timer Off, Pre Gas, 4 verschiedene Schweissarten (374), Schlauchpaket mit Euro Anschluss und Gasreduzierer Max Proof.



Профессиональный 3-х фазный (UniMig 252 1-фазный) сварочный полуавтомат для сварки в среде защитных газов. Оснащен микропроцессором. Режим точечной сварки по таймеру. В комплект входит сварочный пистолет с EURO разъемом и газовый редуктор MICROMAX. Съемное подающее устройство и 5-ти метровый соединительный кабель.



5 mt connection cable



CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÍSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNIMIG 252 SF2	UNIMIG 350 SF4	UNIMIG 374 SF4
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensiòn de red • Tensione di rete • Напряжение сети	50/60 Hz.	230 V (1PH)	400 V (3PH) 400 V (3PH)
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность	60%	5,75 KVA	9 KVA 9 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerlaufspannung • Tensiòn en vacío • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода		18-41 V	17-44 V 17-44 V
Welding current • Courant de soudage • Schweissleistung • Corriente de soldadura • Corrente di saldatura • Диапазон регулировки тока		30-250 A	30-350 A 30-350 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы	35%	250 A	350 A 350 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы	60%	200 A	240 A 240 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы	100%	160 A	190 A 190 A
Power settings • Positions de réglage • Schaltstufen • Regulaciones • Regolazioni • Количество установок		32	32 32
Wire spool • Bobine Fil • Bobina de hilo • Bobina filo • Катушка с проволокой	Ø 100 - 200 - 300	15 Kg	15 Kg 15 Kg
Wire • Fil • Drahtstärke • Hilo • Filo • Сварочная проволока			
Steel • Acier • Acier Inox • Acero • Acciaio • Сварочная проволока стальная		Ø 0.6 - 1.0	Ø 0.6 - 1.2 Ø 0.6 - 1.2
Stainless Steel • Acier inox • Edelstahl • Acero inox • Acciaio inox • Сварочная проволока из нержавеющей стали		Ø 0.6 - 1.0	Ø 0.6 - 1.2 Ø 0.6 - 1.2
Aluminium • Aluminium • Aluminium Aluminio • Alluminio • Сварочная проволока алюминиевая		Ø 0.8 - 1.0	Ø 0.8 - 1.2 Ø 0.8 - 1.2
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции		H	H H
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protección • Grado protezione • Класс защиты		IP 21	IP 21 IP 21
Box volume • Volume carton • Kartenvolumen • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки	m3	0.329	0.329 0.329
Size • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата	mm	420x890x880	420x890x880 420x890x880
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес		119 Kg	160 Kg 161 Kg
Bar code • Code barre • EAN code • Código barra • Codice a barre • EAN		8004386131022	8004386151102 8004386151532
Order code • Code commande • Bestellcode • Código pedido • Codice ordinazione • Артикул		N13102	N15110 N15153