



Puntatrice portatile monofase completa di pistola multifunzionale e pinza massa, con cavi di lunghezza 2000 mm, martello estrattore, Kit riparazione delle ammaccature e consumabili per le riparazioni in carrozzeria, permette la saldatura di rondelle, rondelle a stella e filo ondulato.



Soldador portatil monofase. La unidad es equipada con abrazadera multifuncion y pinza masa, cable de 2000 mm, martillo extractor, aparato y material consumible para las reparaciones de carroceria. Permite la soldadura de arandelas, arandelas de estrella y alambre ondulado.



Poste à souder par points, portatif monofasé. L'unité est équipé par pistolet multifonction, pince masse. Adapte pour les applications en carrosserie. Convenient e puor souder rondelles, rondelles à étoiles, fil ondulé.



Portable spot welder, singlephase. De unit is equipped by multifunction gun and earth clamp, extractor hammer, set and consumables for the car body repairs. It allows the welding of washers, star washers and waved wire.



Tragbare Punktschweissmaschine, einphasig, mit multifunktionaler Schweisspistole, Masseklemme. Geeignet im Karosseriebau. Erlaubt das Schweißen von Unterlegscheiben, Stern-Unterlegscheiben, geweltem Draht.



Переносной однофазный профессиональный сварочный аппарат для точечной сварки. Оснащен многофункциональным сварочным пистолетом и набором комплектующих для ремонта корпуса автомобиля. Опционально поставляется тележка и пульт ДУ.



CARATTERISTICHE • FEATURES • MERKMALE • CARACTERÍSTICAS • CARACTERISTIQUES • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		UNISPOT 50	UNISPOT 90
Main voltage • Tension de réseau • Netzspannung • Tensión de red • Tensione di rete • Напряжение сети	1PH	400 V + 10%/50 Hz	400 V + 10%/50 Hz
Frequency • Fréquence • Frequenz • Frecuencia • Frequenza • Частота		50/60 Hz	50/60 Hz
Absorbed power • Puissance absorbée • Leistungsaufnahme • Potencia absorbida • Potenza assorbita • Потребляемая мощность	60%	15 KVA	20 KVA
No load voltage • Tension à vide • Leerlaufspannung • Tensión en vacío • Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода	Max	4,5 - 9 V	4,5 - 9 V
Spot welding current • Courant de pointage • Punktschweisstrom • Corriente de soldadura por puntos • Corrente di puntatura • Диапазон регулировки тока		200-4500 A	200-6000 A
Duty cycle • Facteur de marche • Einschaltdauer • Factor de servicio • Fattore di servizio • Цикл работы	%	5	5
Max thickness • épaisseur maximum • Stärke Maximum • Máximo spessor • Spessore max • Максимальная толщина свариваемых листов		1,5+1,5	2,5+2,5
Main fuse • Fusible de réseau • Netzsicherung • Fusible de red • Fusibile di rete • Предохранитель		16 A	20 A
Insulation class • Classe d'isolation • Isolationklasse • Clase de aislamiento • Classe d'isolamento • Класс изоляции		H	H
Protection degree • Degré de protection • Schutzgrad • Grado de protección • Grado protezione • Класс защиты		IP 22	IP 22
Box volume • Volume carton • Kartonvolumen • Volumen caja • Volume scatola • Объем упаковки	m3	0,083	0,083
Size • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Dimensioni • Габариты аппарата	mm	370x595x375	370x595x375
Weight • Poids • Gewicht • Peso • Peso • Вес		40 Kg	45 Kg
Bar code • Code barre • EAN code • Código barra • Codice a barre • EAN		8004386600503	8004386600903
Order code • Code commande • Bestellcode • Código pedido • Codice ordinazione • Артикул		60050	60090