

RP-VK25E9-K

Panasonic RP-VK25

English Dynamic Microphone **SPECIFICATIONS** •Directivity: Unidirectional •Impedance: 500 Ω •Sensitivity: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Frequency response: 100 Hz - 10 kHz •Cord: 3 m (9.8 ft.) •Plug: 3.5 mm (1/8 in.) •Mass: 170 g (6 oz.) (net), 110 g (3.9 oz.) (without cord) •Accessory: Plug adaptor [6.3 mm (1/4in.)]
*Specifications are subject to change without notice.

Français Microphone dynamique **SPECIFICATIONS** •Directivité: Unidirectionnel •Impédance: 500 Ω •Sensibilité: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Réponse en fréquence: 100 Hz - 10 kHz •Cordon: 3 m •Fiche: 3,5 mm •Masse: 170 g (nette), 110 g (sans cordon)
•Accessoire: Fiche adaptatrice (6,3 mm)
*Spécifications sous réserve de modifications sans préavis.

Deutsch Dynamische Mikrofon **TECHNISCHE DATEN** •Richtcharakteristik: Gerichtet •Impedanz: 500 Ω •Empfindlichkeit: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Frequenzgang: 100 Hz - 10 kHz •Kabel: 3 m •Stecker: 3,5 mm •Masse: 170 g (Nettogewicht), 110 g (ohne Kabel)
•Zubehör: Wandstecker (6,3 mm)
*Änderungen der technischen Daten bleiben jederzeit vorbehalten.

Español Micrófono dinámico **ESPECIFICACIONES** •Directividad: Unidireccional •Impedancia: 500 Ω •Sensibilidad: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 10 kHz •Cable: 3 m •Clavija: 3,5 mm •Peso: 170 g (neto), 110 g (sin cable)
•Accesorio: Adaptador de clavija (6,3 mm)
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Português Microfone dinâmico **ESPECIFICAÇÕES** •Diretividade: Unidireccional •Impedância: 500 Ω •Sensibilidade: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Resposta de frequência: 100 Hz - 10 kHz •Fio: 3 m •Ficha: 3,5 mm •Peso: 170 g (líquido), 110 g (sem o fio) •Acessório: Adaptador da ficha (6,3 mm)
*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Italiano Microfono dinamico **DATI TECNICI** •Direttività: Unidirezionale •Impedenza: 500 Ω •Sensibilità: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Risposta in frequenza: 100 Hz - 10 kHz •Cavo: 3 m •Spina: 3,5 mm •Peso: 170 g (netto), 110 g (senza cavo) •Accessorio: Adattatore spina (6,3 mm)
*Dati tecnici soggetti a modifiche senza avviso.

Nederlands Dynamische Microfoon **TECHNISCHE GEGEVENS** •Richtingsgevoeligheid: Eenzijdige gevoeligheid •Impedantie: 500 Ω •Gevoeligheid: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Frequentiebereik: 100 Hz - 10 kHz •Snoer: 3 m •Stekker: 3,5 mm •Gewicht: 170 g (netto), 110 g (zonder snoer) •Accessoire: Stekkeradapter (6,3 mm) •De technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Polski Dynamiczny mikrofon **DANE TECHNICZNE** •Kierunkowość: Jednokierunkowy •Impedancja: 500 Ω •Czułość: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 10 kHz •Przewód: 3 m •Wtyczka: 3,5 mm •Masa: 170 g (netto), 110 g (bez przewodu) •Wyposażenie: Adapter wtyczki (6,3 mm)
*Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Česky Dynamický mikrofon **TECHNICKÉ ÚDAJE** •Směrovost: Směrový •Impedance: 500 Ω •Citlivost: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Kmitočtová odezva: 100 Hz - 10 kHz •Kabel: 3 m •Konektor: 3,5 mm •Hmotnost: 170 g (celková), 110 g (bez kabelu) •Příslušenství: Konektorový adaptér (6,3 mm)
*Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Slovenský Dynamický mikrofón **ŠPECIFIKÁCIE** •Smerovosť: Jednosmerný •Impedancia: 500 Ω •Citlivosť: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Frekvencný rozsah: 100 Hz - 10 kHz •Kábel: 3 m •Konektor: 3,5 mm •Hmotnosť: 170 g (netto), 110 g (bez kábla) •Doplnková výbava: Konektorový adaptér (6,3 mm)
*Technické údaje sa môžu meniť bez upozornenia.

Magyar Dinamikus mikrofon **MŰSZAKI ADATOK** •Írányítottág: egyirányú •Impedancia: 500 Ω •Érzékenység: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Frekvencia átvitel: 100 Hz - 10 kHz •Kábel: 3 m •Csatlakozó: 3,5 mm •Tömeg: 170 g (össz), 110 g (kábel nélkül) •Tartozék: Csatlakozó adapter (6,3 mm)
*A változtatás jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül fenntartja.

Türkçe Dinamik mikrofon **SPESİFİKASYONLAR** •Yöneliklik: Tek yönlü •Empedans: 500 Ω •Hassasiyet: -55 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •Frekans yanıtı: 100 Hz - 10 kHz •Kablo: 3 m •Ağırılık: 170 g (net), 110 g (kablolu) •Fiş: 3,5 mm •Aksesuar: Fiş adaptörü (6,3 mm)
*Teknik özellikleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Русский Динамический микрофон **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** •Направленность: Однонаправленно •Импеданс: 500 Ω •Чувствительность: -55 dB (0 dB = 1 В/Па, 1 кГц) •Частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц •Шнур: 3 м •Штекер: 3,5 мм •Масса: 170 г (нетто), 110 г (без шнура) •Принадлежность: Адаптер штекера (6,3 мм)
*Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Українська Динамічний мікрофон **СПЕЦИФІКАЦІЇ** •Спрямованість: Однонаправлено •Імпеданс: 500 Ω •Чутливість: -55 dB (0 dB = 1 В/Па, 1 кГц) •Частотна характеристика: 100 Гц - 10 кГц •Шнур: 3 м •Штекер: 3,5 мм •Вага: 170 г (нетто), 110 г (без шнура) •Аксесуари: Адаптер штекера (6,3 мм)
*Специфікації можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

繁体中文 动态麦克风 **规格** •方向性: 单向 •阻抗: 500 欧 •灵敏度: -55 分贝(0 分贝 = 1 伏/帕, 1 千赫兹) •频率响应: 100 赫兹 - 10 千赫 •线缆: 3 米 •插头: 3.5 毫米 •质量: 170 克 (净重), 110 克 (不包括软线) •附件: 插头适配器(6.3 毫米)
*规格如有变更, 恕不另行通知。

繁体中文 動態話筒 **規格** •方向性: 單向 •阻抗: 500 歐 •靈敏度: -55 分貝(0 分貝 = 1 伏/帕, 1 千赫茲) •頻率響應: 100 赫茲 - 10 千赫 •軟線: 3 米 •插頭: 3.5 毫米 •質量: 170 克 (淨重), 110 克 (不含軟線) •附件: 插頭轉接器(6.3 毫米)
*規格如有變化, 恕不另行通知。

한국어 다이내믹 마이크 사양 •지향성: 단방향성 •임피던스: 500 Ω •감도: -55 dB(0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz) •주파수 응답: 100 Hz - 10 kHz •코드: 3 m •플러그: 3,5 mm •중량: 170 g (순), 110 g (코드 제외) •액세서리: 플러그 어댑터(6,3 mm)
*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*IEC: International Electrotechnical Commission
for China 进口商: 松下电器(中国)有限公司 进口商联系电话: 800-810-0781
进口商联系地址: 北京市朝阳区光华路甲8号和齐大厦C座
*本产品由松下电器产业株式会社委托在中国国内生产。

RP-VK25E9-K

Black
Noir



Panasonic Corporation

0810



Panasonic Корпорация 1006 Кадома, Осака, Япония
Panasonic Корпорация 1006 Кадома, Осака, Япония
Made in China / Fabriqué en Chine / Fabricado en China / Wyprodukowano w Chinach
Сделано в Китае / Виготовлено в Китаї / 中国制造