

ОПИСАНИЕ

Накладная цветная вызывная панель PVD-104C предназначена для работы с видеодомофоном. Может устанавливаться как внутри помещения, так и на улице и в неохранных местах в условиях повышенного риска кражи и вандализма. Для работы в уличных условиях в комплекте имеется защитный козырек, предохраняющий от попадания внутрь влаги и прямых солнечных лучей. Поворотный кронштейн позволяет устанавливать вызывное устройство PVD-104C под углом 30°, разворачивая его в сторону посетителя. Благодаря небольшим размерам и форме вызывная панель может быть установлена в любом месте - на стене, косяке двери, наличнике и т.д. Для обеспечения максимальной защиты от вандализма комплектуется врезным боксом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция:	"Накладная"; возможность врезной установки; возможность разворота на 30°
Объектив:	f=3.7мм, F=2.0
Угол обзора:	70° (H) x 50° (V)
ПЗС, разрешение, тв линий:	Sony CCD , 380
Минимальная освещенность, люкс:	2 - для удаленного объекта, 0 - для близкого объекта (до 0.5 м - ИК подсветка)
Аудио канал:	Обычный
Подключение к монитору:	4-х проводное
Рабочая температура, °С:	-35 С... +55 С
Питание панели:	От монитора (дополнительного источника питание не требуется)
Габаритные размеры, мм:	122 x 40 x 22



НАЗНАЧЕНИЯ И ЦВЕТА ПРОВОДОВ

- черный - общий
- красный - +12В
- желтый - аудио
- белый - видео

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вызывная панель	1 шт.
Кронштейн поворотный	1 шт.
Антивандалный бокс	1 шт.
Заглушки	2 шт.
Винты крепления	2 шт.
Дюбеля	2 шт.
Инструкция	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Уличный козырёк	1 шт.

УСТАНОВКА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

1. Проложить 4х проводный кабель соответствующего сечения для соединения вызывной панели с видеодомофоном. Для корректной работы устройства необходимо учитывать длину линии связи согласно параметрам видеодомофона.
2. При наличии электромагнитного замка дополнительно необходимо проложить 2х проводный кабель для управления замком.
3. Подключить по схеме.
4. После завершения монтажа проверьте работоспособность системы.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

