




Руководство пользователя
RPI-6001

WWW.RITMIXRUSSIA.RU

Схема подключения устройства



ИНСТРУКЦИЯ:

1. Подключите преобразователь напряжения к аккумулятору автомобиля. Для этого возьмите зажим красного провода и подсоедините к положительному полюсу на аккумуляторе, зажим черного провода подсоедините к отрицательному полюсу на аккумуляторе, клемму красного провода подсоедините к положительному полюсу на инверторе, клемму черного провода к отрицательному полюсу на инверторе.

Внимание: соблюдайте полярность, несоблюдение полярности приведет к поломке изделия.

2. Зафиксируйте соединения на полюсах, но не слишком туго.
3. Если соединения на полюсах слабо зафиксированы, то это приведет к потере тока, нагреванию проводов, поломке изделия или возникновению пожара.
4. Включите преобразователь напряжения, подключите внешнее устройство к преобразователю напряжения.
5. Если вы не используете преобразователь напряжения, пожалуйста, выключите его и отсоедините провода.

OPERATION INSTUCTION:

1. Connect this device with the car battery, connect the round terminal of red wire clip to the positive pole of battery, the round terminal clip of black wire connect to the negative pole.

Warning: forbid to reverse connect polarity, it will damage the inverter.

2. Screw in terminal post, but not too tightly
3. Connect the black clip to the negative pole of battery; connect the red clip to the positive pole. If it is too loosen, will result no current, wire heat, and damage the power inverter or cause the fire.
4. Turn on the power inverter; connect this device with the applicant to be used.
5. If you don't use the power inverter, please disconnect the wires.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение преобразователя совпадает с выходным напряжением аккумулятора, а также, что номинальная мощность подключаемого внешнего устройства находится в допустимых пределах мощности преобразователя напряжения.
2. При длительной работе корпус инвертора нагревается, поэтому не трогайте его, чтобы избежать ожога.
3. Пожалуйста, не используйте устройство в местах, где возможно попадание дождя, влаги, солнечных лучей, не используйте рядом с обогревательными устройствами, в пыльных местах. В противном случае, это может привести к несчастному случаю.
4. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте устройство.
5. Для того, чтобы избежать поражения электрическим током, пожалуйста, не трогайте вилку данного устройства или подключаемого внешнего устройства мокрыми руками.
6. Пожалуйста, не оставляйте устройство в зоне досягаемости для детей, чтобы избежать поражения электрическим током или получения ран.
7. При возникновении какой-либо необычной ситуации, пожалуйста, прекратите использование данного устройства, чтобы избежать несчастного случая.
8. При подключении инвертора через разъем прикуривателя, пожалуйста, убедитесь, что мощность нагрузки менее чем 200 Вт, в противном случае электропроводка автомобиля может сгореть, вследствие перегрева.
9. Не используйте устройство, когда двигатель выключен, в противном случае это может привести к повреждению аккумулятора автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИНВЕРТОРА ЧЕРЕЗ СИГАРЕТНЫЙ ПРИКУРИВАТЕЛЬ:

1. Подключите преобразователь напряжения к прикуривателю. Убедитесь, что вилка плотно прилегает к гнезду прикуривателя.
2. Убедитесь, что индикатор на преобразователе напряжения загорелся.
3. Подключите внешнее устройство к преобразователю напряжения.
4. Если вы не используете, преобразователь напряжения, пожалуйста, отсоедините его.
5. Перед использованием, пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение устройства совпадает с выходным напряжением вилки сигаретного прикуривателя и убедитесь, что, номинальная мощность внешнего устройства соответствует диапазону мощности преобразователя напряжения.

WARNING:

1. Before use, please confirm the input voltage of inverter is matched to with the output of the battery or car battery, and confirm the rated power of applicant within the range of power inverter.
2. The temperature of the shell will be high after longtime working, so do not touch it in case scalded;
3. Please do not use this device to the place with rain, sun light, heating devices, wet and dusty . Otherwise, it will lead to accident.
4. Please do not dismantle and modify the device.
5. To avoid the electric shock, please do not handle plug of this device or electric device using wet hand.
6. Please do not leave device in the reach of children avoid wound and electric shock.
7. If some abnormal situation happens, please STOP using this device immediately to avoid any accident.
8. When you get the power from car cigar plug, please confirm the load power is less than 200 W, otherwise, the car external wire will burn out because the over - heat.
9. Do not use this device when engine is off, otherwise, it may damage the car battery

OPERATION INSTRUCTION FOR CONNECTION THROUGH THE SIGARETTE PLUG OUTPUT:

1. Connect this device with the cigarette plug output; please check whether the plug fit the cigarette output.
2. Turn on the power inverter; please make sure the device indicator is on.
3. Connect this device with the applicant to be used.
4. If you don't use the power inverter, please disconnect it.
5. Before use, please confirm the input voltage of inverter is matched to the output of car cigar plug, and confirm the rated power of applicant within the range of power inverter.